

ACOND®

4 CESTNÁ KAZETOVÁ JEDNOTKA ACT, AUC komerční DC Inverter



**Tepelné
čerpadlo**
vzduch - vzduch

A++/A+



Snadné a elegantní ovládání
bezdrátovým ovladačem.



Kabelový ovladač YXE-C02U(E) *

Bezpečné a efektivní ovládání
kabelovým ovladačem
s možností propojení na centrální
ovladač a týdenní programátor.



4-cestná kazetová jednotka
umožňuje výbornou distribuci
klimatizovaného vzduchu, jeho
regulaci v místnosti a tichý provoz.

- ▶ Výborná distribuce klimatizovaného vzduchu
- ▶ Možnost externího ON/OFF kontaktu
- ▶ Kondenzátní čerpadlo
- ▶ Vysoká účinnost
- ▶ Kompaktní provedení

- ▶ DC Twin Rotary kompresor
- ▶ Autorestart
- ▶ Ekologické chladivo R32
- ▶ Možnost doplnění kabelového ovladače

* Volitelné příslušenství

www.acond.cz



4 CESTNÁ KAZETOVÁ JEDNOTKA ACT, AUC komerční DC Inverter

Tepelné čerpadlo
vzduch - vzduch

A++/A+



Vnitřní jednotka			ACTi-12UR4RCA4	ACTi-18UR4RCA4	AUCi-24UR4RGB4	AUCi-42UR4RHB4	AUCi-60UR4RHB4
Venkovní jednotka			AUWi-12U4RS4	AUWi-18U4RS4	AUWi-24U4RF4	AUWi-42U6RT4	AUWi-60U6RP4
Chlazení	Výkon	W	3750	5200	7300	12 500	17 200
		W	1720~4150	1630-5530	2400-7850	3300-13200	3300~18000
	Pdesignc	W	3520	5200	7300	12500	17200
	SEER / Energ. tř.	- / -	6,7 / A++	6,6 / A++	6,59 / A++	---	---
	Roční spotřeba	kWh/a	185	303	388	757	883
Příkon	W / A	1000 / 4,5	1550 / 7,1	2100 / 9,8	4240 / 7,4	6600 / 12,5	
Topení (průměrné klima - Average)	Výkon	W	4000	5900	8300	13 500	20 000
		W	1770~4650	1590-6270	2100-8800	3000-14600	3000~21000
	Pdesignnh	W	3520	4900	6000	9500	13500
	SCOP / Energ. tř.	- / -	4,4 / A+	4,4 / A+	4,41 / A+	---	---
	Roční spotřeba	kWh/a	1190	1785	1907	3675	4037
Příkon	W / A	1000 / 4,5	1590 / 7,2	2167 / 10,2	3700 / 6,5	6650 / 3,01	
El.přívod	Outdoor	V-ph-Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	380-415/3/50	380-415/3/50
	max. příkon / proud	W / A	1800 / 8,1	2710 / 12,3	4100 / 18,1	6400 / 11,6	7800 / 13,1
Vnitřní jednotka	rozměry ŠxVxH	mm	570x570x215	570x570x215	840x248x840	840x298x840	840x298x840
	hmotnost	kg	15/18	16/19	25/34	32/41	32/41
	množství vzduchu	m ³ /h	600/500/400	800/710/600	1100/976/852	1850/1700/1550	2100/1700/1400
	akustický tlak	dB(A)	35/32/29	37/34/30	43/40/36	50/48/46	53/46/44
Panel	rozměry ŠxVxH	mm	620x620x37	620x620x37	950x37x950	950x37x950	950x37x950
	hmotnost	kg	2.6/4.5	2.6/4.5	6.0/9.0	6.0/9.0	6.0/9.0
Venkovní jednotka	rozměry ŠxVxH	mm	810x580x280	810x580x280	860x670x310	950x1050x340	950x1386x340
	hmotnost	kg	34/38.5	34/38.5	56/60	85/95	117/129
	množství vzduchu	m ³ /h	2300	2300	3150	5800	6300
	akustický tlak	dB(A)	50	54	53	61	63
Provozně teplotní rozsah	Chlazení / Topení	°C	-15~48 / -15~24	-15~48 / -15~24	-15~48 / -15~24	-15~48 / -15~24	-15~48 / -15~24

* Některá data jsou dostupná pouze pro některé modely. ** Klimatizační jednotka obsahuje Fluorované skleníkové plyny regulované Kjótským protokolem.

